

道路標準構造図の一部改訂について

改訂内容（新規・修正等）

図面番号	改訂箇所	改訂前	改訂後
3 - 9		材料：防水シート	材料名称及び規格の修正。 材料：遮水シート
3 - 11	A・B溜桝		「受け枠とグレーチングの隙間は15mm以下とする」を追加。
3 - 13	現場打溜桝		「受け枠とグレーチングの隙間は15mm以下とする」を追加。
3 - 14	A・B雨水桝		「受け枠とグレーチングの隙間は15mm以下とする」を追加。
3 - 16	街きょ雨水桝		「受け枠とグレーチングの隙間は15mm以下とする」を追加。
3 - 17	A溜桝 浸透型		・Aタイプ溜桝 浸透形を追加

3 - 1 8	B 溜桷 浸透型	材料：防水シート 規格：t=0.3mm	材料名称及び規格の修正。 材料：遮水シート 規格：t=3.0mm
3 - 1 9	LU 溜桷（300用） 浸透型	材料：防水シート 規格：t=0.3mm	材料名称及び規格の修正。 材料：遮水シート 規格：t=3.0mm
3 - 2 0	A 雨水桷 浸透型		・ A タイプ雨水桷 浸透形を追加
3 - 2 1	B 雨水桷 浸透形	材料：防水シート 規格：t=0.3mm	材料名称及び規格の修正。 材料：遮水シート 規格：t=3.0mm
3 - 2 2	LU 雨水桷（300用）浸透型	材料：防水シート 規格：t=0.3mm	材料名称及び規格の修正。 材料：遮水シート 規格：t=3.0mm
4 - 5	巻込み防止（車止め）用ポール	数値：0～250	・ 巻込み防止（車止め）用ポールの側面と歩車道境界との建築 限界の記載を修正。 数値：250～ ・ 基礎コンクリート天端に勾配を示す矢印を記載。

4 - 6	警戒標識基礎（標識板 1 枚）		・基礎コンクリート天端に勾配を示す矢印を記載。
4 - 9	道路反射鏡（ 1 ）		・基礎コンクリート天端に勾配を示す矢印を記載。
4 - 1 1	道路照明灯（ 1 ）(参考図)		増打ちコンクリート部分を明記。
4 - 1 2	道路照明灯（ 2 ）(参考図)		ベースプレート式基礎を追加（新規）

改訂内容（削除）

図面番号	改訂箇所	改訂前	改訂後
	三級基準点新設置構造図		削除 改訂前図面番号（ 5 - 2 ）