

## 連結散水設備概要表

項 目			
設備方式	<input type="checkbox"/> 開放式ヘッド方式 <input type="checkbox"/> 閉鎖型ヘッド方式（屋内消火栓設備兼用方式・高架水槽方式）		
開放型 ヘッド方式	送水区域数	( ) 区域	
	送水口	双口型 ( ) 基	
	ヘッド	最大設置数 ( ) 個 最小設置数 ( ) 個	
	選択弁	<input type="checkbox"/> 有（設置場所、口径 A、個）、 <input type="checkbox"/> 無	
	排水弁	<input type="checkbox"/> 有（設置場所、口径 A、個）、 <input type="checkbox"/> 無	
	設計送水圧力	( ) MPa	
	配管	管材種	<input type="checkbox"/> JIS ( )、 <input type="checkbox"/> その他 ( )
		管継手	<input type="checkbox"/> JIS ( )、 <input type="checkbox"/> その他 ( )
		弁類	<input type="checkbox"/> JIS ( ) ( ) K、 <input type="checkbox"/> JIS 以外 ( ) ( ) K
		接続	<input type="checkbox"/> ねじ、 <input type="checkbox"/> その他 ( )
防食措置		<input type="checkbox"/> ライニング管、 <input type="checkbox"/> その他 ( )	
閉鎖型 ヘッド方式	水源水量	有効 ( ) m <sup>3</sup>	
	送水口	双口型 ( ) 基	
	ヘッド	閉鎖型ヘッド ( ) 個、表示温度 ( ) °C	
	連結送水管兼用	<input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無	
	加圧送水装置等	<input type="checkbox"/> ポンプ方式（設置場所 ( )） ・ <input type="checkbox"/> 専用ポンプ <input type="checkbox"/> 屋内消火栓設備用ポンプ ・ ポンプ（吐出量 L/min × 全揚程 m × 口径 A） ・ 電動機（電圧 V、出力 kW）	
		<input type="checkbox"/> 高架水槽方式（設置場所 ( )） ・ <input type="checkbox"/> 専用高架水槽 <input type="checkbox"/> 屋内消火栓設備用高架水槽 ・ 落差 m	
	起動方法	<input type="checkbox"/> 流水検知装置（設置数 個、口径 A）	
		<input type="checkbox"/> 圧力検知装置（設置数 個、口径 A）	
	設計送水圧力	( ) MPa	
	管	<input type="checkbox"/> JIS G 3442、 <input type="checkbox"/> JIS G 3452、 <input type="checkbox"/> その他	
	管継手	フランジ	<input type="checkbox"/> JIS B 2238、 <input type="checkbox"/> JIS B 2220、 <input type="checkbox"/> その他
		フランジ以外	<input type="checkbox"/> JIS B 2301、 <input type="checkbox"/> JIS B 2311、 <input type="checkbox"/> JIS B 2312、 <input type="checkbox"/> その他
	弁類	<input type="checkbox"/> JIS ( ) ( ) K、 <input type="checkbox"/> JIS 以外 ( ) ( ) K	
配管の防食措置	<input type="checkbox"/> ライニング管、 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
その他			

（注 1）送水口及び放水口の結合金具は、「差し込み式」のものとする。

（注 2）口径が異なる場合は、備考欄にそれぞれ記入すること。

\* 項目中の□欄は、該当するものを√印で記入して下さい。

\* 項目中「適合品の打刻」とは、一般社団法人日本消防放水器具工業会において定める基準に適合したものも表示をいう。