

令和 8 年度

市立緑が丘中学校給食配膳室修繕

設計書

相模原市

部 長	課 長	総括副主幹	総括副主幹	検 算	検 算	担 当		
令和 8 年度 市立緑が丘中学校給食配膳室修繕 設計書								
修繕価格								
消費税及び地方税相当額								
修繕費								
施設箇所名		市立緑が丘中学校						
所在地		相模原市中央区緑が丘1-28-1						
修 繕 概 要	市立緑が丘中学校給食配膳室修繕 一式 ・ C 棟 1 階 既存給食配膳室を改修							
起 工 理 由					本修繕監督員及び材料検査は 下記の者に定める			課 長
着手年月日	年 月 日			完成年月日	年 月 日			
執行方法	☐ 指名競争入札 ☐ 一般競争入札 ☐ 随意契約							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
2) 内装工事						
壁改造工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【内部壁】						
ビニル幅木	高さ100	21.6	m			
木製幅木	100H×25t 米梅	2.2	m			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	8.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地 (ライニング部)	65形 下地張りあり @450	3.2	m ²			
既設 L G S 65 撤去端部補修	LGS65	1	式			
下り壁壁 せっこうボード 張り(GB-R) 新規 L G S 100面	厚12.5×2枚張り 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り 1時間耐火壁部	17.3	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R) 既設 L G S 65面	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	9.5	m ²			
壁・柱 せっこうボード 張り(GB-R) 既存モルタル面	厚12.5 不燃 突きつけ GL工法 既存塗膜除去RB種の上カチオン系下 地調整(C1)	41.3	m ²			
給湯器取り付け部 下地補強	構造用合板 針葉樹 7)12.0 1.1m ² 程度	1	式			
壁 化粧ケイカル	厚6 不燃 アクリル樹脂系塗料着色仕上げ アルミジョイナー共	59.2	m ²			
耐火壁 3周処理	両面 ロックフェルト・耐火シール(両面)共	11.9	m			
耐火ロックフェルト (SP取合部)	耐火シール(両面)共	8.6	m			
柱・建具取合部 額縁	梅 30*25	7	m			
壁・建具取合部 額縁	梅 45*25	6.6	m			
既存木製腰壁撤去 取り合い部補修	天端見切り部70×35×280L 2か所 腰壁押縁 40×20×852L 2か所 CL仕上げ工程B種 素地B種	1	式			
既存柱面 E P - G 塗 改修仕様	外側面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 廊下 柱型	1	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
5) 撤去工事				内部・外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル床シート撤去	集積共	40.8	m ²			
床 フローリング・ブロック貼り 撤去	集積共	11.1	m ²			
床 モルタル撤去	集積共	12.8	m ²			
床カッター	外外面 厚さ20～30mm	25.5	m			
【外部土間コン】						
土間コン撤去	カッター入れ3.6m コンクリート0.3m ² ×150m m撤去 鉄筋切断共 集積共	1	式			
【壁】						
ビニル幅木撤去	一般 集積共	22.3	m			
木製幅木撤去	集積共	12.2	m			
壁 合板・ボード撤去	シナ合板5.5t 及び下地石膏ボード9.5t 集積共	24.6	m ²			
腰壁 合板撤去	木製リブ合板・下地共 集積共	11.2	m ²			
間仕切り壁 LGS下地撤去	集積共	19.7	m ²			
木製 額縁撤去		26.1	m			
枠掲示板撤去	W5450×H1100 1か所 W1270×H1100 1か所 W2200×H2000 2か所 集積共 掲示板加工・合板・下地組	1	式			
掲示板アルミ枠撤去	アルミ枠	34.6	m			
【建具撤去】						
スチール・ゲート撤去	3000×2100程度 1か所 枠共 集積共	1	式			
間仕切り部欄間 アルミ製建具撤去	1720×900程度 3箇所 1760×900程度 1箇所 1200×900程度 1箇所					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電氣設備修繕

[illegible]

[illegible]

電気設備修繕 電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
線材及び同施工費						
EM-EEFケーブル	1.6mm - 3C 管内	2	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm - 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm - 3C ビット・天井	32	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm - 3C 管内	9	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm - 3C FEP内(PF・CD)	7	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm - 3C ビット・天井	52	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2 - 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2 - 3C ビット・天井	24	m			
管材及び同施工費						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	3	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm)	1	式			
電灯盤改修 (LB-1盤)	MCCB 2P 50AF/40AT 撤去 ELCB 2P 50AF/20AT × 2 新設	1	式			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	4	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	2	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	9	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 - -	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個			

[illegible]

電気設備修繕		弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
線材及び同施工費						
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	11	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 3P 管内	2	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 3P ビッド・天井	3	m			
管材及び同施工費						
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm)	1	式			
多機能電話機	取外し再取付	1	個			
電波時計	360φ 電波修正機能付 電池式壁掛型	1	台			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	1	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	1	個			
アッテネータ	1W S(金属製)	1	個			
はつり処理		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
ボックス類		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 3) 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋内排水】						
建物用耐火性硬質 ポリ塩化ビニル管 (FVP)改修	機械室・便所 40A	1	m			
建物用耐火性硬質 ポリ塩化ビニル管 (FVP)	機械室・便所 50A	6	m			
通気弁	50A	1	個			
排水金物類	T14A-50	1	式			
はつり補修費	排水設備 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	1	式			
あと施工アンカー	排水設備	1	式			
【屋外排水】						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	1	m			
塗装費	屋外露出配管	1	式			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 50A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)改修	地中配管 100A	15	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)改修	地中配管 150A	43	m			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 鎖付塩ビ蓋 ～ 500	3	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 鎖付塩ビ蓋 501～ 800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 鎖付塩ビ蓋 ～ 500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 鎖付塩ビ蓋 801～ 1200	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 鎖付塩ビ蓋 501～ 800	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 鎖付塩ビ蓋 801～ 1200	1	組			
インバート改修	既存コンクリート樹 1か所	1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]