

令和8年度

市立大野北中学校給食配膳室整備修繕

設計書

相模原市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎C棟 1F 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
下地調整	不陸調整	30.6	m ²			
ビニル床シート	厚2.0 超防汚性 一般床 熱溶接工法	30.6	m ²			
第2相談室-配膳室 建具撤去部 床 モルタル金ゴテ補修	床 モルタル撤去部 A-005図	1.2	m ²			
ビニル幅木	高さ60	22.4	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り ー ー	45.1	m ²			
壁 構造用合板	厚12+24 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	0.8	m ²			
壁 化粧ケイカル板張 り	厚6 鋼製、木、ボード下地 アルミジョイナー貼り	54.1	m ²			
耐火間仕切壁	1時間耐火 LGS100形 @450 突付け 強化せっこうボード厚21+21(両面)	8.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	0.8	m ²			
軽量鉄骨壁開口部 補強		1	式			
耐火・ロックウール	耐火シール(両面)共	5.8	m			
ロックフェルト	両面 耐火シール(両面)共	40	m			
ケイカル板 出隅処理	アルミ製	12.4	m			
第2相談室-配膳室 建具撤去部 壁 モルタル金ゴテ補修	壁 モルタル撤去部 A-005図	0.5	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	60.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	60.5	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	2か所	1	式			
下がり天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	1.1	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	4.1	m			

[illegible]

[illegible]

校舎C棟 1F 撤去工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	30.6	m ²			
木製幅木撤去	集積共	3.6	m			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	10.7	m ²			
壁クロス撤去	集積共	1.5	m ²			
木間仕切り壁撤去 (教室・廊下間)	仕上、軸組共 黒板・掲示板・建具共 (ガラス含まず) 集積共	5.6	m ²			
壁下地撤去	集積共	9.7	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	60.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	60.5	m ²			
カーテンレール撤去	シングル 集積共	3.5	m			
木製額縁撤去	集積共	18	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	8.5	m			
建具周囲はつり	t100	4.2	m			
アルミ製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	3	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	6.7	m ²			
ガラスシールク撤去	集積共	27.8	m			
ガラス撤去	集積共	4.8	m ²			
(ビロティ)						
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	3.8	m ²			
天井下地撤去	集積共	3.8	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

給食配膳室整備工事 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯幹線設備 (外構)						
動力盤改修	P-3D	1	面			
プルボックス SUS	300×300×200	2	個			
はつり工事		1	式			
線材及び同施工費						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	15	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	15	m			
管材及び同施工費						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	4	m			
メッセンジャーワイヤー 取外し再取付	22mm ²	1	組			
動力幹線設備 (給食配膳室)						
線材及び同施工費						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	9	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	2	m			
EM-CETケーブル	38mm ² ビット・天井	8	m			
計						

給食配膳室整備工事 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐設備 (C棟配膳室)						
電灯盤改修	L-PC	1	面			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	4	個			
タンポラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
電動機結線費	換気扇・屋内機等	1	式			
線材及び同施工費						
EM-EEFケーブル	1. 6mm- 3C 管内	2	m			
EM-EEFケーブル	1. 6mm- 3C ビット・天井	9	m			
EM-EEFケーブル	2. 0mm- 3C 管内	2	m			
EM-EEFケーブル	2. 0mm- 3C ビット・天井	13	m			
管材及び同施工費						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
ボックス類		1	式			
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			
取外し再取付	FL20W×2 露出形 3台程度	1	式			
電灯分岐設備 (給食配膳室)						
LED照明器具	LBFB3MP/RP -2 -06 LN	2	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	12	個			
計						

給食配膳室整備工事						
コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント設備 (C棟配膳室)						
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
はつり工事		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
線材及び同施工費						
EM-EFFケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	4	m			
EM-EFFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	13	m			
管材及び同施工費						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			
動力分岐設備 (C棟配膳室)						
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF× 1個	1	個			
線材及び同施工費						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	8	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C ビット・天井	22	m			
管材及び同施工費						
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
電動機結線費	換気扇・屋内機等	1	式			

給食配膳室整備工事						
コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
プルボックス SUS	200×200×100	1	個			
はつり補修		1	式			
動力分岐設備 (給食配膳室)						
動力盤	P-配膳	1	面			
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF×1個	1	個			
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF×1個	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
線材及び同施工費						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm ²	22	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	15	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	10	m			
EM-CETケーブル	14mm ² ビット・天井	12	m			
管材及び同施工費						
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	5	m			
電動機結線費	換気扇・屋内機等	1	式			

[illegible]

[illegible]

給食配膳室整備工事						
放送・自動火災報知・構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
放送設備 (C棟配膳室)						
スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	1	個			
ボックス類		1	式			
自火報設備 (C棟配膳室)						
スポット形感知器 取外し再取付	差動式 2種 露出	1	個			
自火報検査立会費		1	工事			
構内交換設備						
線材及び同施工費						
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 1P 管内	52	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 1P ピット・天井	151	m			
管材及び同施工費						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			
電話交換機		1	台			
多機能電話機		5	台			
一般電話機		6	台			
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	3	個			
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×2	1	個			
電話用アウトレット	モジュラーローゼット 露出形	4	個			
はつり工事		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎C棟 1F給排水衛生設備工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎C棟 1F空気調和設備工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既存 給食配膳室給排水衛生設備工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既存 給食配膳室空気調和設備工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

相模原市環境方針

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進します。

- 1 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施に伴う環境負荷の低減を図ります。
- 2 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。

令和2年4月1日

相模原市長

【相模原市環境基本条例 基本理念】

- 1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくことを目的として行うものとする。
- 2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として行うものとする。
- 3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。
- 4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。